

Těsnicí a lepicí pasta pro expanzní těsnicí pásku, vodou bobtnající

Charakteristika

ADEKA® P-201 je hydrofilní, pevná těsnicí pasta s dobrou odolností vůči chemikáliím. Po aplikaci utváří trvale elastickou, opakovaně expanzní a těsnicí hmotu a to i pod vodou. **ADEKA® P-201** má dlouhodobou flexibilitu a stabilitu i po nabobtnání. **Pasta má tyto vlastnosti:**

- Bez obsahu rozpouštědel
- Trvale flexibilní
- Aplikace bez penetrace
- S trvale kontrolovanou expanzí
- S dobrou chemickou odolností
- Aplikace na vlhké podklady

Použití

ADEKA® P-201 se používá jako lepidlo pro fixaci expanzních těsnících pásek a provazců **ADEKA®** a pro dokonalé utěsnění prostupů potrubí. Dále se používá pro utěsnění stavebních spojů a spár s očekávaným zatížením tlakovou vodou.

Oblasti použití:

- Utěsnění spár a prostupů v betonech
- Připojovací spáry příček a přepážek
- Rekonstrukce dilatačních spár
- Montáž světlíků
- Zajištění přírubových konstrukcí

Specifikace

Druh balení	kartuše 320 ml
Velikost balení	24 ks/krabice
Barva	šedivá
Hustota	1,28 kg/l
Tvrdość Shore D	cca 36
Prodloužení při přetržení ¹⁾	> 500 %
Přidrżnost	2,5 N/mm ²
Zvýšení objemu bobtnáním	cca 120 %
Skladování	12 měsíců

Spotřeba

Pro lepení	5-7m/ kartuše
Pro spárování	v závislosti na instalaci

¹⁾ Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %

Příprava podkladu

Podklad musí být nepropustný pro vodu, bez povlaku, trhlin a ledu. Stojatá voda, cementové kaly, prach a jiné látky, které omezují přilnavost, musí být odstraněny.

Pracovní postup

1. Uřízněte špičku kartuše a vytáhněte vyčnívající fólii.
2. Použití materiálu závisí na typu aplikace a kvalitě podkladu.
3. Pro připevňování těsnících pásků a provazců **ADEKA®** je spotřeba cca. 1 kartuše na 5-7 běžných metrů. Následná betonáž je možná až po vyschnutí (cca po 24 hod.).
4. Načaté kartuše uzavřete a před dalším použitím propíchněte ztvrdlou hmotu v otvoru.
5. V případě aplikace pod napojení svislé stěny na přiléhající vodorovnou konstrukci musí být lepicí pasta včetně expanzního pásku umístěna ještě před betonáží na vodorovnou konstrukci tak, aby z každé strany bylo min. 10 cm tloušťky stěny.

Systémové výrobky Hahne

ADEKA® expanzní provazce

Důležitá upozornění

- Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 35 °C.
- Dodržujte dobu schnutí 1mm vrstvy za 24 hod.
- U širokých dilatačních spár dohlédněte na dostatečnou přídržnost.
- Zajistěte důkladné vyplnění spár s dostatečným množstvím materiálu.

Složení

Uretanový předpolymer

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020