

Střešní rouno k vložení do izolací, odolné zásaditým látkám

Charakteristika

DAKORIT® DV110 89V je speciální tkanina na bázi polyesteru, která vyniká velmi dobrou absorpční a vyztužnou schopností při kombinaci s tekutými hydroizolačními střešními nátěry **DAKORIT®**.

- Zajišťuje jednotnou tloušťku hydroizolace
- Vyztužuje
- Roznáší a absorbuje pnutí

Použití

DAKORIT® DV110 89V se používá pro vyztužení střešních izolačních materiálů **DAKORIT® PUR1K 30P**, **Ruflex 20D** a **Bituflex 20B**. Tato speciální tkanina zajišťuje rovnoměrnou a dostatečnou vrstvu hydroizolačního nátěru a usnadňuje jeho aplikaci na svislé stěny.

Oblasti použití:

- Nové i staré střechy
- Vyztužení izolačních nátěrů HAHNE
- Izolace plochých střech
-

Specifikace

Balení	role
Šířka role/plocha	70 cm/70 m ²
Šířka role/plocha	35 cm/17,5 m ²
Šířka role/plocha	20 cm/20 m ²
Šířka role/plocha	10 cm/10 m ²
Množství k dodávce	1 role
Váha na m ²	110 g
Pevnost v tahu:	
Podélně	165 N/5 cm
Diagonálně	165 N/5 cm

Spotřeba

Na m ²	1,05 m ²
-------------------	---------------------

Příprava podkladu

Podklad musí být připraven v souladu s doporučeními pro daný hydroizolační materiál.

Pracovní postup

Aplikace:

1. Naměřte a odřízněte potřebnou délku pásu.
2. Naneste první vrstvu hydroizolačního materiálu.
3. Naměřenou netkanou textilií rozprostřete do čerstvé vrstvy nátěru a zaválečujte. Zkontrolujte, aby tkanina byla dostatečně nasycená a nátěr prostupoval na povrch.
4. Po zaschnutí celou plochu natřete druhou vrstvou, tak aby tkanina byla celoplošně pokrytá.

Systémové výrobky Hahne

DAKORIT® PUR1K 30P
DAKORIT® Ruflex 20D
DAKORIT® Bituflex 20B
IMBERAL® DAB 30P

Důležitá upozornění

- Tkanina **DAKORIT® DV110 89V** musí být chráněna před deštěm, do doby, než je pokrytá zaschlou vrstvou hydroizolačního nátěru.
- Pásky se kladou s překrytím 5 cm.
- Věnujte pozornost technickým listům od systémových izolačních nátěrů **DAKORIT® PUR1K 30P, Ruflex 20D a Bituflex 20B**.

Složení

Polyester

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Nevyžaduje žádná zvláštní opatření.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020