

Mramorové kameny pro dekorativní úpravu povrchu, 2 - 4 mm

Charakteristika

HADALAN® MST 89M je speciálně upravovaný otěruvzdorný mramorový štěrk s unikátní zrnitostí a tvarem kamínek pro snadnou aplikaci. Tvar kamínek je důkladně upravován, tak aby byly zkosené hrany a záhyby. Výrobní technologie zahrnuje i několikanásobné praní, aby se zamezilo obsahu prachu v balení a tím i snížení konečné pevnosti povrchu.

- Stabilní vůči světlu
- Stabilní barevnost
- Otěruvzdornost
- Odolnost vůči klimatickým jevům
- S přírodními odstíny dle naleziště

Použití

HADALAN® MST 89M se používá ve spojení s vhodným pojivem pro vytvoření flexibilní dekorativní tenkovrstvé povrchové úpravy s protiskluznými vlastnostmi (nejvyšší třída protiskluznosti na bosou nohu). Po vyzrání vzniká pevný a UV záření odolný povrch vhodný do vnějšího i vnitřního prostředí.

Oblasti použití:

- Na balkony, terasy a ochozy bazénů
- Vnitřní dekorativní podlahy
- Venkovní i vnitřní schodiště
- Na beton a cementové potěry

Specifikace

Balení	PE pytel
Velikost balení	25 kg
Množství na paletě	42 ks
Barevné odstíny	dle prospektů a vzorníků
Zrnitost	2-4 mm
Skladování	v suchu bez omezení

Spotřeba

Pro vrstvu 8 mm	cca 12 kg/m ²
Odstín světle-šedý a bordo	cca 13 kg/m ²

Příprava podkladu

Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělicí vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Pro penetrování, zpevnění a uzavření podkladu proti osmotickému tlaku použijte po celé ploše **HADALAN® EG145 13E**. Čerstvou penetraci přesypejte pískem **Quartz051 57M**. Doba schnutí 1 den. Na podklady s požadavkem ochrany proti vlhkosti aplikujte vhodnou hydroizolační stěrku ze sortimentu **HAHNE**.

Pracovní postup

Při aplikaci musí být dodržovány

1. Do 25 kg **HADALAN® MST 89M (2-4 mm)** přidejte vždy 1,25 kg pojiva **HADALAN® LF68 12P**. Pro jiné zrnitosti kameniva se přidává 3,5-7 % pojiva.
2. Rozmíchanou maltu nanášejte rovnoměrně zednickou lžící a stahovací latí dle požadované tloušťky na podklad. Povrch ihned po nanesení vyhladíte a přiměřeným tlakem zhutněte nerezovým hladítkem.
3. Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte ředidlem **HADALAN® EPV 38L**. Nářadí, které je omyto ředidlem během pokládky, musí být pro další práci důkladně očištěno suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem. Vyvráté zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
4. Další informace lze získat z letáku pro zpracování "Renovace, nátěry a dekorativní design s **HADALAN® PUR** tekutými fóliemi".

Systémové výrobky Hahne

HADALAN® BM1K 32P

HADALAN® LF68 12P

HADALAN® EPV 38L

Důležitá upozornění

- Jednotlivé barevné variace obsahují vždy nepatrné množství zbytkových příměsí z jiných odstínů. Jedná se o přírodní materiál. Nelze vytvořit absolutně jednobarevný povrch.
- Na větší ploše používejte pokud možno materiál ze stejné palety. Jedná se o přírodní materiál a může dojít k nepatrným rozdílům v odstínech.
- Před pokládkou zkontrolujte spád podkladu. Při nedostatečném spádu se budou tvořit louže a drenáž nebude fungovat.

Složení

Přírodní kámen – mramor s odstínem dle naleziště

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Bez omezení.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.

Bělehradská 858/23

120 00 Praha 2

Czech Republic

Tel.: +420 732 132 445

E-Mail: info@bauproduct.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020