

## Barevné chipsy pro dekorativní úpravu povrchu

### Charakteristika

**HADALAN® ColourChips 89V** jsou světlu odolné barevné chipsy, které se používají pro vytvoření dekorativních podlahových povrchů.

- Stabilní vůči světlu
- Barevně stálé
- S jednoduchou aplikací

### Použití

**HADALAN® ColourChips 89V** jsou dekorativní podlahové barevné chipsy, které se používají ve spojení s vhodným lepicím a krycím materiálem **HADALAN®** ve vnitřním i vnějším prostředí.

### Oblasti použití:

- Na balkony, terasy a ochozy
- Vnitřní dekorativní podlahy
- Na původní dlažby
- Minerální podklady

### Specifikace

Balení	papírová krabice
Velikost balení	1 kg
Barevné odstíny	Mix grau-weiß weiß hellgrau dunkelgrau schwarz creme ziegelrot taubenblau tabak Bicolor grau Bicolor anthrazit Bicolor cappuccino Bicolor vanille
Zrnitost	2 - 8 mm
Skladování	v suchu, 24 měsíců
<b>Spotřeba</b>	
V závislosti na aplikaci	cca 0,08-0,3 kg/m <sup>2</sup>
Řídká kontrastní vrstva	cca 0,05-0,15 kg/m <sup>2</sup>
Celoplošná aplikace	cca 0,25-0,3 kg/m <sup>2</sup>

## Příprava podkladu

Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělicí vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Povrch musí být před aplikací lepícího nátěru zcela suchý. Případná vlhkost nebo kondenzát na podkladu bude mít za následek tvorbu bublin anebo odlupování.

## Pracovní postup

Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

1. **HADALAN® ColourChips 89V** rovnoměrně rozsypte na předem připravenou vrstvu z vhodného nezaschlého lepícího nátěru.
2. Sypání může být prováděno přímo z dlaně nebo pomocí speciálního síta anebo pomocí ventilátoru CHIRON
3. Po vyschnutí lepící vrstvy můžete přistoupit k aplikaci vhodného transparentního uzavíracího nátěru.
4. Další informace lze získat z letáku pro zpracování "Renovace, nátěry a dekorativní design s **HADALAN® PUR tekutými fóliemi**".

## Systémové výrobky Hahne

HADALAN® PUR Top 32P  
HADALAN® Topcoat M 12P  
HADALAN® PUR Top 32P transparent  
HADALAN® EPV 38L  
HADALAN® VS 12E  
HADALAN® VS-E 12E  
HADALAN® LF41 12E  
HADALAN® LF51 12E

## Důležitá upozornění

- Dodržujte pokyny z technických listů ostatních systémových výrobků.
- **HADALAN® ColourChips 89V** musí být během skladování chráněny proti vlhkosti.

## Složení

Polymerové barevné chipsy

## Bezpečnostní předpisy/doporučení

Bez omezení.

## Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

## Výrobce

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributor

BAUPROTECT s.r.o.  
Bělehradská 858/23  
120 00 Praha 2  
Czech Republic  
Tel.: +420 732 132 445  
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.hahne.cz](http://www.hahne.cz). Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 10.2021