

Plastový granulát pro vytváření protiskluzových povrchů

Charakteristika

HADALAN® KG 57DD je speciální transparentní plastový granulát.

Zrnitost je v rozmezí 0,3-0,5 mm.

- Transparentní
- S univerzálním využitím
- Snadné použití
- Protiskluzný
- Odolný povětrnostním vlivům

Použití

HADALAN® KG 57DD se používá v kombinaci s vhodnými ochrannými nátěrovými systémy **HADALAN®** na vytvoření zdrsňené protiskluzné vrstvy.

Oblasti použití:

- Podlahy s nárokem na protiskluznost

Specifikace

Balení	plechová láhev (250 g)
Barva	transparentní
Objemová hustota	0,53 kg/l
Skladování	v suchu, 24 měsíců

Spotřeba

Na 6 kg- LF51 12E	250 g
Na 5 kg- Topcoat M 12P	250 g
Na 2,5 kg- Topcoat G32P	125 g

Pro další materiály	cca 5 % hmotnosti
---------------------	-------------------

Pracovní postup

Aplikace:

Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

1. Přidejte **HADALAN® KG 57DD** do příslušného materiálu a důkladně promíchejte.
2. Po namíchání se směs za použití válečku s krátkou plstí rovnou aplikujte na podlahu. Natírejte křížem.
3. Během natírání směs promíchejte, tak aby plnivo **HADALAN® KG 57DD** nesedalo ke dnu.
4. Pro další podrobnosti vyhledejte technický list příslušného nátěru **HADALAN®**.

Systémové výrobky Hahne

HADALAN® podlahové systémy

Důležitá upozornění

- Dodržujte instrukce uváděné v příslušném technickém listu od nátěrového systému.
- V případě nerovnoměrné aplikace a namíchání může docházet k hromadění granulátu a tím i k rozdílné povrchové struktuře.
- V případě překročení předepsané tloušťky nátěru dochází z důvodu potopení granulátu ke ztrátě protiskluzných vlastností.

Složení

Granulát z plastu

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotext.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020