

Prostředek pro blokování solí „Salzsperre“ proti průniku stavbu poškozujících solí do minerál. podkladů

Charakteristika

INTRASIT® SP 10A je chemicky i fyzikálně působící přípravek, který snižuje migraci škodlivých solí do zdivu. Výrobek má následující vlastnosti:

- Velmi dobrý přístup do podkladních materiálů
- Utěšňuje kapiláry
- Difuzní
- Součástí systému INTRASIT®

Použití

INTRASIT® SP 10A se používá při opravách vlhkem a solemi poškozeného zdiva. Aplikuje se celoplošně v místech, kde je zdivo nasycené solí. Nátěr velmi silně a efektivně snižuje schopnost migrace solí a působí jako preventivní ochrana, která zabraňuje jejich pronikání do renovačních omítek.

Oblasti použití:

- Vnitřní zdivo ve sklepech
- Zdivo
- Opravy soklů před omítáním

Specifikace

Balení	PE kanystr
Velikost balení	10 kg
Množství na paletě	40 bal. /pal.
Teplota při zpracování	5 °C až 35 °C
Barva	bílá, pak transparentní
Hustota	1,1 kg/l
Skladování	v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců

Spotřeba

V závislosti na aplikaci	cca 0,5 kg/m ²
--------------------------	---------------------------

Příprava podkladu

Odstraňte poškozenou omítku a vyčistěte spáry. Podklad důkladně očistěte např. drátěným kartáčem nebo přebroušením až na čisté zdivo. V případě broušení očistěte zbylý prach. Zdivo může být mírně zavlhlé. Pro dosažení ideálního prostupu aktivních složek do podkladu musí být vlhkost zdiva menší než 50%.

Pracovní postup

Dodržujte pokyny dle normy DIN 1053 pro zdění.

1. **INTRASIT® SP 10A** se nanáší štětkou.
2. Po zaschnutí můžete začít s aplikací sanačních malt.
3. Použité pomůcky a nářadí umyjte ihned po použití vodou.

Systémové výrobky Hahne

INTRASIT® VS-WTA 54Z
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z
INTRASIT® SAP-WTA 54Z
INTRASIT® RZ1 55HSP
INTRASIT® RZ2 55HSP

Důležitá upozornění

- Držte se pokynů uvedených v návodech WTA
- Výrobek není vhodný pro fasády a exponované zdivo
- Výrobek používejte vždy v systému s dalšími sanačními ošetřeními

Složení

Alkalické silikáty a přísady navazující soli

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020