

## Schimmel-Ex - sanační roztok pro čištění

### Charakteristika

**INTRASIT® SE-SL 18DD** je vysoce koncentrovaný čisticí roztok, který se používá pro šetrnou likvidaci plísní v interiérech a na čištění venkovních povrchů pokrytých povlakem černých nebo zelených řas.

- Bez obsahu rozpouštědel
- Okamžitě k použití
- Bez regulace evropských předpisů
- Nezpůsobuje bílé skvrny
- Bez obsahu chloru
- Bez obsahu kyselin

### Použití

**INTRASIT® SE-SL 18DD** je součástí sanačního systému a slouží pro odstraňování plísní na zdivu a pro účinné ničení mikrobiálních kontaminací, jako např. zelených a černých řas na venkovních podlahových krytinách a fasádách.

### Oblasti použití:

- Chodníkové krytiny se zelenými a černými řasami, fasády, zahradní nábytek, vlhké místnosti, parapety atd.
- Plísní napadené na omítky, tapety a barvy

### Specifikace

Balení	PE kanystr/PE láhev
Velikost	5 kg
Množství na paletě	120 bal. /pal.
Teplota pro zpracování	5 °C až 35 °C
Hodnota pH	cca 7,5
Skladování	v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců

### Spotřeba

V závislosti na podkladu a koncentraci nečistot	cca 0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>
---	-------------------------------

## Pracovní postup

Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

1. **INTRASIT® SE-SL 18DD** se neředí a je připraven ihned k použití. Nanášení vždy provádějte postřikovačem.
2. Po cca 24 hod. dočistěte odumřelé plísň nebo řasy vodou a kartáčem, koštětem nebo tlakovou vodou s kartáčovým nástavcem.
3. Použité pomůcky a náradí umyjte ihned po použití vodou.

## Systémové výrobky Hahne

INTRASIT® RZ1 55HSP  
INTRASIT® RZ2 55HSP  
INTRASIT® SE-SB 10D  
INTRASIT® SE-SF 70A

## Důležitá upozornění

- Dodržujte případné místní předpisy a nařízení pro odstraňování plísní.
- Chraňte přilehlé plochy.

## Složení

2.45% kvartérní amoniové sloučeniny  
<5% kationtových tenzidů

## Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

## Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

## Výrobce

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributor

BAUPROTECT s.r.o.  
Bělehradská 858/23  
120 00 Praha 2  
Czech Republic  
Tel.: +420 732 132 445  
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.hahne.cz](http://www.hahne.cz). Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020