

## Schimmel-Ex - sanační barva s dlouhodobým účinkem

### Charakteristika

**INTRASIT® SE-SF 70A** je speciální barva na bázi organických silikátů s vysokým krytím. Má širokospektré využití a je vysoce difuzní. **INTRASIT® SE-SF 70A** obsahuje unikátní kombinaci účinných látek, které silně chrání podklady proti plísním.

Používá se jako součást HAHNE sanačního systému, v němž výrazně snižuje vlhkost povrchů. Má vysokou kapilární vodivost a paropropustnost. Společně s podkladním omítkovým systémem je vysoce alkalická a díky tomu je zárukou pro odstranění a likvidaci jakéhokoli zárodku plísně.

- Vysoce difuzní - SD < 0,1
- Bez obsahu rozpouštědel
- S dlouhou životností
- Jednoduchá aplikace
- S excelentní krycí schopností

### Použití

**INTRASIT® SE-SF 70A** je součástí protiplísňového systému pro stěny a sklepní prostory. Vyniká vysokou vydatností, dlouhodobou odolností a barevnou stálostí. Používá se na minerální podklady a je vhodná zejména v kombinaci se systémem sanačních omítek **INTRASIT®**.

### Oblasti použití:

- Vnitřní i vnější prostředí
- Minerální podklady
- Sádrokartonové desky, tapety a původní nátěry s dobrou přídržností

### Specifikace

Balení	PE kbelík
Velikost	15 l
Množství na paletě	24 bal. /pal.
Barva	Bílá
Teplota při zpracování	5 °C až 35 °C
Hustota	1,60 kg/l
Skladování	v suchu, chladu, ne v mrazu, 6 měsíců

### Spotřeba

V závislosti na nasákavosti podkladu	cca 0,15 l/m <sup>2</sup>
--------------------------------------	---------------------------

## Příprava podkladu

Podklad musí být stabilní, čistý, bez oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Silně nasáklé podklady penetrujte naředěnou barvou.

## Pracovní postup

### Aplikace:

Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

1. **INTRASIT® SE-SF 70A** se přímo z obalu nanáší příslušným nářadím (štetcem, štětka),
2. 1. Nátěr se ředí s 20 % vody a druhý se neředí.
3. Použité pomůcky a nářadí umyjte ihned po použití vodou.

## Systémové výrobky Hahne

INTRASIT® RZ1 55HSP  
INTRASIT® RZ2 55HSP  
INTRASIT® SE-SL 18DD  
INTRASIT® SE-SB 10D

## Důležitá upozornění

### Důležité poznámky

- Dodržujte teplotu pro zpracování mezi 5 °C až 35 °C.
- Dodržujte místní předpisy a nařízení týkající se podkladů napadených plísní.
- Pro barevné provedení lze použít pigment, který je vhodný pro silikátové barvy. Tónovaná barva by měla být zbarvena krátce před zahájením práce. Přidání množství je max. 10%.

## Složení

Syntetická disperze, pigmenty, plniva a alkalické silikáty

## Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

## Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

## Výrobce

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributor

BAUPROTECT s.r.o.  
Bělehradská 858/23  
120 00 Praha 2  
Czech Republic  
Tel.: +420 732 132 445  
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.hahne.cz](http://www.hahne.cz). Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020