

## Dichtband Polypropylen-Vlies

### Eigenschaften

IMBERAL® DB-PV 89ZH ist ein spezielles Dichtband aus querelastischem und längsstabilem Polypropylen-Vlies. Das IMBERAL® DB-PV 89ZH ist beidseitig vlieskaschiert für optimalen Haftverbund.

- Wasserundurchlässig
- Hoch elastisch
- Vlieskaschiert
- Hoher Haftverbund zur Flächenabdichtung
- Wasser-, witterungs- und alkalibeständig

### Anwendung

IMBERAL® DB-PV 89ZH wird eingesetzt zur Überbrückung von Bewegungs- und Bauteilfugen sowie die flexible und wasserdichte Ausbildung von Rand- und Anschlussfugen an Wand und Boden, im Innen-, Außen- und Nassbereich. Darüber hinaus wird es zur Einbindung von Einbauteilen aus Holz, Kunststoff und Metall in Verbindung mit FPD-Abdichtungen eingesetzt.

### Anwendungsgebiete

- Innen und außen
- Bewegungsfugen
- Anschlussfugen
- Anschlüsse
- Sockelabdichtung

### Technische Daten

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Rolle                    | 20 m                                |
| Breite                   | 120 mm, 250 mm,<br>500 mm           |
| Dicke                    | 0,6 mm (+/- 0,1 mm)                 |
| Farbe                    | grau                                |
| Innenecke*<br>Lieferform | 60 x 60 x 120 mm<br>25 Stück/Karton |
| Außenecke*<br>Lieferform | 60 x 60 x 120 mm<br>25 Stück/Karton |
| Lagerung                 | frostfrei, 24 Monate                |

### Verbrauch

|        |     |
|--------|-----|
| Je lfm | 1 m |
|--------|-----|

\* nur Karton

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss gemäß den Angaben im technischen Merkblatt des einzusetzenden Abdichtungs- und/oder Verklebungsmaterials vorbereitet sein. In der Regel hat der Untergrund tragfähig, frei von Staub, Schmutz und anderen haftungsmindernden Substanzen zu sein.

## Verarbeitung

Gewähltes Abdichtungsmaterial als Kontaktschicht vorlegen und das Fugenband vollflächig und blasenfrei einarbeiten. Anschließend erfolgt die Überarbeitung mit dem jeweiligen Abdichtungsmaterial.

## hahne Systemprodukte

PROLASTIC® 55Z  
IMBERAL® RSB 55Z  
IMBERAL® 2K 20B  
IMBERAL® 2K-D 20B  
IMBERAL® 2K Winter 26B  
IMBERAL® S100 90B  
INTRASIT® DSM-Pro 54Z  
INTRASIT® Poly-C1 54Z  
ÖKOPLAST® 1K 20B  
ÖKOPLAST® 2K 20B

## Wichtige Hinweise

- Dichtband schlaufenförmig in Dehn- und Bewegungsfugen einarbeiten.
- Verarbeitungshinweise des jeweilig zum Einsatz kommenden Abdichtungsproduktes beachten.

## Arbeitsschutz / Empfehlung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## Entsorgung

Kann unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften als Wertstoffabfall entsorgt werden.

## Hersteller

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 7.2021