

Tiefen-Grundiermittel zur Grundierung und Oberflächenverfestigung

Eigenschaften

VESTEROL® TG 10D ist ein lösemittelfreier, geruchsarmer Voranstrich mit gutem Eindringvermögen.

VESTEROL® TG 10D wirkt staubbindend und verbessert die Tragfähigkeit von saugenden Untergründen.

- Lösemittelfrei
- Geruchsarm
- Tiefenverfestigend
- Universell einsetzbar

Anwendung

VESTEROL® TG 10D als Grundierung vor Anstricharbeiten mit Kunststoff-Dispersionsfarben und vor mineralisch- oder kunststoffgebundenen Putz-Systemen.

Als Grundanstrich für Dachbeschichtungen auf Bitumendächern und Faserzementplatten.

Als Oberflächenverfestiger für mineralische, saugfähige und schwach sandende Untergründe, auch Calciumsulfatestriche.

Anwendungsgebiete:

- Außen- und Innenbereich
- Fassaden
- Sandende und staubende Estriche
- Bitumendächer und Faserzementplatten
- Holz, Gipskarton-, Hartfaser- und Spanplatten

Technische Daten

Verpackung	PE-Kanister
Gebinde	20 l / 5 l
Lieferform	24 / 120 Geb./Pal.
Dichte	1,01 kg/l
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Trocknungszeit ¹⁾	ca. 2 Stunden
Lagerung	frostfrei, 12 Monate

Verbrauch

Je Anstrich	ca. 0,15 l/m ²
-------------	---------------------------

¹⁾ Bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und losen Bestandteilen sein.

Verarbeitung

Richtlinie ist die DIN 18550 Putz.

1. Der Auftrag erfolgt mit Bürste, Pinsel oder Spritze.
2. Folgeschichtungen erfolgen nach dem Durch-trocknen von **VESTEROL® TG 10D**.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

hahne Systemprodukte

DAKORIT® Dachschutz-Systeme
VESTEROL® Putz-Systeme
HADALAN® Bodenschutz-Systeme

Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Netzmittel

Arbeitsschutz / Empfehlung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Entsorgung

Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner Interseroh geben. Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 08 04 16 (wässrige flüssige Abfälle die Klebstoffe und Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen) entsorgt werden.

Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 2.2021