

Pittura acrilica per esterni e interni

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

HADALAN® Acryl 10D è una pittura in dispersione su pura base acrilica, ad asciugatura rapida, diluibile in acqua. La pittura durante la lavorazione ha odore flebile ed asciuga formando una sottile velatura con buona resistenza meccanica agli agenti atmosferici.

- Resistente al calpestio
- Ad asciugatura rapida
- Odore flebile
- Rivestimento duraturo
- Buona resistenza all'usura

Campi di impiego

HADALAN® Acryl 10D viene impiegato come rivestimento colorato per pavimentazioni in calcestruzzo o massetto.

Per la protezione dalle intemperie di pannelli in fibrocemento e dopo interventi di risanamento sul calcestruzzo.

- Esterni ed interni
- Cantine e stanze dedicate al passatempo, scale di cantine, solai di tetti, porticati, balconi ecc.
- Tetti con pannelli ondulati in fibrocemento
- Calcestruzzo, massetto, intonaco, metallo, legno

Dati tecnici

Imballo	secchio
Quantità a confezione	5 l
Pallettizzazione	80 secchi/pallet
Colore	steingrau ca. RAL 7030
Altri colori su richiesta	
Densità	1,29 kg / l
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +35 °C
Fuori pioggia ¹⁾	dopo ca. 4 - 6 ore
Asciutto ¹⁾ e sollecitabile	dopo ca. 24 ore
Conservazione e stoccaggio	12 mesi in luogo fresco. Teme il gelo.

Consumo

Come primer	ca. 0,10 kg/m ²
Come pittura di copertura	ca. 0,15 kg/m ²

¹⁾ A+20 °C e 60 % di U. R.

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere pulito, stabile, solido e asciutto. Consolidare i supporti sfarinanti o le superfici esterne con **VESTEROL® TG 10D**. Trattare i supporti assorbenti, minerali con **HADALAN® Acryl 10D** diluito con acqua nella proporzione di 1 : 1. Tempo di asciugatura ca. 4 – 6 ore.

Modo di lavorazione

1. **HADALAN® Acryl 10D** viene applicato a pennello oppure a rullo.
2. Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua.

In presenza di supporti ruvidi/grezzi o con colorazione contrastante è possibile applicare una seconda mano dopo ca. 4 ore.

Lo strato finale è calpestabile con cautela dopo 4 – 6 ore.

Sistema dei prodotti hahne

VESTEROL® TG 10D
HADALAN® EBG 12E
HADALAN® FGM003 57M

Avvertenze

- Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata compresa tra + 5°C e + 35°C
- Non indicato per pavimentazioni sottoposte ad elevata sollecitazione meccanica e/o chimica (pavimentazioni industriali).
- Non indicato per pavimentazioni sottoposte a sollecitazioni da pneumatico, ad es. garage o magazzini per pneumatici, ecc.

Sostanze contenute

Dispersione di sostanze sintetiche, pigmenti, sostanze di riempimento funzionali.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Per informazioni dettagliate sulla sicurezza per il trasporto, stoccaggio e manipolazione consultare la relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2023