

Solvente/diluyente per prodotti contenenti solventi

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

HADALAN® EPV 38L è una miscela di solventi di impiego universale.

Campi di impiego

HADALAN® EPV 38L viene impiegato per eliminare impurità, per regolare la viscosità dei sistemi PU come anche per pulire gli attrezzi da lavoro.

- Prodotti a base di resina poliuretanicica ed epossidica.
- Prodotti HADALAN® e DAKORIT®.

Dati tecnici

Imballo	tanica
Quantità a confezione	10 l
Pallettizzazione	75 confezioni/pallet
Densità	0,89 kg / l
Conservazione e stoccaggio	ca. 24 mesi

Consumo

A seconda dell'impiego.

Modo di lavorazione

La pulizia degli attrezzi da lavoro come anche di solventi può essere effettuata con HADALAN EPV 38L finchè il materiale da rimuovere non diventa secco. Qualora HADALAN EPV 38L venga utilizzato per la diluizione di un materiale aggiungerlo a quest'ultimo facendo attenzione a non interrompere la miscelazione. La possibile diluizione è indicata nella relativa scheda tecnica.

Avvertenze

- Se utilizzato in ambiente interno provvedere a sufficiente aerazione.
- Contiene solventi infiammabili.
- Indossare adeguati guanti, occhiali e protezione dagli spruzzi.

Sostanze contenute

Solventi organici

Norme di sicurezza / suggerimenti

Informazioni più dettagliate sulla sicurezza per il trasporto, stoccaggio e manipolazione sono riportate nella relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021