

Addensante per sistemi di rivestimento

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

HADALAN® VD 57DD è un additivo altamente efficace per ridurre la fluidità dei sistemi di rivestimento.

- Facile da aggiungere
- Altamente efficace
- In polvere
- trasparente/opacizzante

Campi di impiego

HADALAN® VD 57DD aumenta la stabilità dei prodotti fluidi e ne facilita l'applicazione sulle superfici verticali.

Dati tecnici

Imballo	secchio in PE
Quantità a confezione	1 kg
Pallettizzazione	48 confez./pallet
Densità	ca. 92 g/l
Conservazione e stoccaggio	24 mesi

Consumo

3 - 5 % aggiunta al composto livellante

Modo di lavorazione

Rivestimenti WHG e ESD su superfici verticali o inclinate

1. Aggiungere **HADALAN® VD 57DD** in ragione del 3-5% alla massa livellante già miscelata e inglobare lentamente.
2. Applicare la miscela ottenuta alla superficie seguendo le indicazioni riportate nelle rispettive introduzioni alla lavorazione.

Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® WHG-DS 12E
HADALAN® WHG-LDS 12E
HADALAN® ESD-LDS 12E

Avvertenze

- Utilizzare soltanto materiale di una medesima partita per superfici otticamente contigue.
- Attenersi alle schede tecniche dei prodotti in sistema utilizzati.
- Il tempo di lavorabilità viene ridotto dall'aggiunta dell'addensante.
- Attenzione nel toglierlo dalla confezione. Il materiale è molto leggero e viene facilmente disperso dal vento.

Sostanze contenute

Silice, additivi

Norme di sicurezza

Attenersi alle usuali misure di igiene e sicurezza previste per la manipolazione di sostanze chimiche. Indossare adeguato abbigliamento antinfortunistico.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 10.2021