

HADALAN® DQ0712 89M



Quarzo 0,7 - 1,2 mm per la realizzazione di superfici decorative

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

HADALAN® DQ0712 89M è quarzo che non ingiallisce, resistente all'usura per la messa in opera di rivestimenti ad alte prestazioni.

- Non ingiallisce
- Colore stabile
- Resistente all'usura
- Resistente agli agenti atmosferici

Campi di impiego

HADALAN® DQ0712 89M viene utilizzato in combinazione con i relativi leganti HADALAN® per la realizzazione di rivestimenti decorativi, di pavimenti, a spatola o a spolvero sia in esterno sia in interno.

- Balconi e terrazzi
- Pavimenti in interno
- Scale esterne
- Supporti minerali

Dati tecnici

Imballo	Sacco in cartene
Quantità a confezione	25 kg
Pallettizzazione	40 sacchi/pallet
Colore	grigio
Granulometria	0,7 - 1,2 mm
Conservazione e stoccaggio	24 mesi, in luogo asciutto

Consumo

A spolvero	3 - 4 kg/m ²
Spatolato	ca. 7 kg/m ²

HADALAN® DQ0712 89M

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere stabile, asciutto in superficie e privo di sporcizia, polvere residui di sostanze detergenti o altro che possa fungere da disarmante.

In caso di forti sbalzi di temperatura, in concomitanza con un elevato tasso di umidità, vi è il rischio della formazione di condensa sulla superficie del supporto. Prima dell'inizio dei lavori di rivestimento questa pellicola di acqua deve essere completamente asciugata.

Modo di lavorazione

- 1. Strato a spolvero**
Applicare **HADALAN® PUR Top 32P transparent** come strato di adesione
- 2. Spolverare HADALAN® DQ0712 89M,**
procedendo a fasce e a rifiuto, direttamente sullo strato di adesione fresco. Porre attenzione a ricoprire completamente la superficie.
- 3. Il giorno successivo rimuovere, spazzando o aspirando, il quarzo non legato. Da ultimo applicare HADALAN® Pur Top 32P transparent con rullo in lana Mohair.**
- 1. Rivestimenti a spatola:**
Applicare una base di **HADALAN® PUR Top 32P transparent**. Sullo strato ancora fresco viene spolverato a coprire parzialmente del quarzo, **Quartz051 57M**, asciugato al forno. Lo strato deve poi asciugare e garantisce un adeguato ponte di aggrappo per i successivi interventi di spatolatura.
- 2. Aggiungere ad HADALAN® DQ0712 89M un 6% di HADALAN® LF68 12P e miscelare a fondo con trapano a basso regime. Da ultimo travasare in adeguato contenitore pulito e dare di nuovo una breve impastata.**
- 3. Ripartire la masse procedendo a fasce con adeguata spatola, infine compattare con spatola lisciatrice.**
- 4. Per ulteriori informazioni consultare le relative schede tecniche oppure l'introduzione alla lavorazione "Sanierung, Beschichtung" (= risanamento, rivestimento) e realizzazioni decorative con i sistemi sintetici fluidi HADALAN® PUR.**

Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® LF68 12P
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® PUR Top 32P transparent
Quartz051 57M

Avvertenze

- Attenersi alle indicazioni riportate nell'introduzione alla lavorazione oppure alle relative schede tecniche.
- In caso di superfici contigue, che si appartengono visivamente, si consiglia di utilizzare quarzi della medesima partita. In caso di partite diverse si potrebbero avere difformità di colore.

Sostanze contenute

Quarzi da decorazione

Norme di sicurezza / suggerimenti

Non sono necessari accorgimenti particolari.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail:
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021