

## Chips (coriandoli) colorati per la realizzazione di superfici decorative

Prodotto destinato agli specialisti del settore

### Caratteristiche

**HADALAN® ColourChips 89V** sono coriandoli decorativi colorati, che non ingialliscono, per la messa in opera di rivestimenti di pavimentazioni di una certa importanza.

- Non ingialliscono
- Colore stabile
- Di facile lavorazione

### Campi di impiego

**HADALAN® ColourChips 89V** vengono impiegati con il relativo prodotto da rivestimento **HADALAN®** per realizzare sistemi di protezione decorativi per superfici sia all' esterno sia all' interno.

- Balconi e terrazzi
- Pavimenti all' interno
- Rivestimenti in piastrelle
- Supporti minerali

### Dati tecnici

Imballo	cartone
Quantità a confezione	1 kg
Colori	mix grigio/bianco bianco grigio chiaro grigio scuro nero crema rosso mattone blu tortora tabacco grigio bicolor antracite bicolor cappuccino bicolor vaniglia bicolor
Granulometria	2-8 mm
Conservazione e stoccaggio	24 mesi, all'asciutto

### Consumo

A seconda dell' impiego	0,08 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Spolvero a contrasto a seconda del desiderio	0,05 - 0,15 kg/m <sup>2</sup>
Spolvero a copertura totale	0,25 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>

## Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere stabile, asciutto in superficie e non presentare sporcizia, polvere, residui di prodotti per la pulizia o altri tipi di sostanze che possano avere un'azione disarmante.

Nel caso di forti sbalzi di temperatura, in concomitanza con un tasso elevato di umidità, è possibile la formazione di condensa sulla superficie del supporto. Prima di procedere con i lavori di rivestimento è necessario rimuovere tutta la condensa affinché la superficie risulti completamente asciutta.

## Modo di lavorazione

1. **HADALAN® ColourChips 89V** vengono spolverati su uno strato collante, precedentemente applicato, quando ancora fresco.
2. Lo spolvero può essere effettuato a mano, con bicchiere per spolvero oppure con ventilatore di chirone.
3. Ad asciugatura avvenuta è necessario applicare uno strato sigillante trasparente.
4. Per ulteriori indicazioni consultare le relative schede tecniche oppure l' introduzione alla lavorazione, risanamento, rivestimento e decorazione di superfici con i prodotti fluidi della linea HADALAN® PUR

## Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® PUR Top 32P  
HADALAN® Topcoat M 12P  
HADALAN® PUR Top 32P transparent  
HADALAN® EPV 38L  
HADALAN® VS 12E  
HADALAN® VS-E 12E  
HADALAN® LF41 12E  
HADALAN® LF51 12E

## Avvertenze

- Attenersi alle indicazioni riportate nella nostra introduzione e alle relative schede tecniche
- Durante la lavorazione proteggere **HADALAN® ColourChips 89V** dall' umidità. Conservare in luogo asciutto.

## Sostanze contenute

Chips colorati polimerici

## Norme di sicurezza / suggerimenti

Durante la lavorazione non sono necessarie particolari precauzioni.

## Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

## Produttore

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributore

SAVER s.r.l  
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino  
55054 Massarosa (LU)  
tel. +39 0584 960084  
fax +39 0584 945104  
**e-mail:**  
**ORDINI E SPEDIZIONI:** spedizioni@saveredilizia.it  
**INFO TECNICHE:** info@saveredilizia.it  
**AMMINISTRAZIONE:** amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021