

**Quarzo 0,3 - 0,8 mm per la realizzazione di superfici decorative**

**Prodotto destinato agli specialisti del settore**

## Caratteristiche

**HADALAN® DQ0308 89M** è quarzo che non ingiallisce, resistente all'usura per la messa in opera di rivestimenti ad alte prestazioni.

- Non ingiallisce
- Colore stabile
- Resistente all'usura
- Resistente agli agenti atmosferici

## Campi di impiego

**HADALAN® DQ0308 89M** viene utilizzato in combinazione con i relativi leganti HADALAN® per la realizzazione di rivestimenti decorativi, di pavimenti, a spatola o a spolvero sia in esterno sia in interno.

- ## Dati tecnici

Imballo	Sacco in cartene
Quantità a confezione	25 kg
Pallettizzazione	40 sacchi/pallet
Colore	grigio, blu/grigio
Granulometria	0,3 - 0,8 mm
Conservazione e stoccaggio	24 mesi, in luogo asciutto

## Consumo

A spolvero	3 -4 kg/m <sup>2</sup>
------------	------------------------

## Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere stabile, asciutto in superficie e privo di sporcizia, polvere residui di sostanze detergenti o altro che possa fungere da disarmante.

In caso di forti sbalzi di temperatura, in concomitanza con un elevato tasso di umidità, vi è il rischio della formazione di condensa sulla superficie del supporto. Prima dell'inizio dei lavori di rivestimento questa pellicola di acqua deve essere completamente asciugata.

## Modo di lavorazione

Strato a spolvero con **HADALAN® MBH 12E**:

1. Applicare HADALAN® MBH 12 come strato di spolvero a 1 kg/m<sup>2</sup>.

## Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® MBH 12E

HADALAN® EPV 38L

HADALAN® PUR Top 32P transparent

Quartz051 57M

## Avvertenze

- Attenersi alle indicazioni riportate nell'introduzione alla lavorazione oppure alle relative schede tecniche.
- In caso di superfici contigue, che si appartengono visivamente, si consiglia di utilizzare quarzi della medesima partita. In caso di partite diverse si potrebbero avere difformità di colore.

## Sostanze contenute

Quarzi da decorazione

## Norme di sicurezza / suggerimenti

Non sono necessari accorgimenti particolari.

## Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

## Produttore

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributore

SAVER s.r.l

Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino

55054 Massarosa (LU)

tel. +39 0584 960084

fax +39 0584 945104

**e-mail:**

**ORDINI E SPEDIZIONI:** spedizioni@saveredilizia.it

**INFO TECNICHE:** info@saveredilizia.it

**AMMINISTRAZIONE:** amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021