

Fibre sintetiche per la realizzazione di superfici antiscivolo

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Certificato

Caratteristiche

HADALAN® KG 57DD sono fibre sintetiche trasparenti per ottenere finiture antiscivolo. Tali fibre hanno un diametro che va all'incirca da 0,3 a 0,5 mm.

- Trasparenti
- Impiego universale
- Di facile lavorazione
- Antiscivolo
- Resistenti agli agenti atmosferici

Campi di impiego

HADALAN® KG 57DD viene aggiunto al prodotto relativo al sistema utilizzato. Grazie alla struttura superficiale ruvida di queste fibre possono essere effettuati strati di sigillatura e protezione antiscivolo.

- Pavimentazioni

Dati tecnici

Imballo	lattina
Quantità a confezione	250 g
Colore	trasparente
Densità	0,53 kg / l
Conservazione e stoccaggio	24 mesi in luogo asciutto

Consumo

Su 6 kg di -LF51 12P	250 g
Su 5 kg di -Topcoat M 12P	250 g
Su 2,5 kg di -Topcoat G 32P	125 g
Su altri materiali	ca. 5% sul peso

Modo di lavorazione

1. **HADALAN® KG 57DD** viene aggiunto al prodotto relativo al sistema di trattamento utilizzato e miscelato intensivamente.
2. Dopo la miscelazione il prodotto da applicare viene tolto dal contenitore e steso sulla superficie in modo omogeneo e incrociando le passate, utilizzando un rullo a pelo corto.
3. Prestare attenzione durante le fasi di applicazione a mescolare di tanto in tanto, ma con una certa regolarità, l'impasto ottenuto per evitare che le fibre, **HADALAN® KG 57DD**, vadano a depositarsi.
4. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare le relative schede tecniche dei prodotti di rivestimento per pavimentazioni utilizzati.

Sistema dei prodotti hahne

Sistemi a base di resine a reazione HADALAN®

Avvertenze

- Attenersi alle indicazioni riportate nell'introduzione alla lavorazione e a quelle contenute nelle relative schede tecniche dei sistemi dei prodotti utilizzati.
- Se non lavorate adeguatamente si possono verificare accumuli di fibre e dunque una superficie discontinua e disomogenea.
- Qualora vengano applicati spessori troppo elevati il potere antiscivolo viene inficiato.

Sostanze contenute

Fibre sintetiche

Norme di sicurezza / suggerimenti

Non sono necessarie particolari misure di sicurezza.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail:
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021