

## Profilo per gusce per raccordo pavimento-parete

Prodotto destinato agli specialisti del settore

### Caratteristiche

**HADALAN® HKP3060 9ZH** è un profilo per gusce in pregiato PVC, di colore grigio chiaro cioè RAL 7035, pronto all'uso e direttamente ricopribile.

- Facile da utilizzare / accorciare
- Posa rapida
- Direttamente ricopribile
- Privo di emollienti
- Ideato specialmente per sistemi di rivestimento

### Campi di impiego

Il profilo per gusce **HADALAN® HKP3060 9ZH** viene impiegato per realizzare un raccordo ben sigillato e pulito fra pavimento e parete, in interno ed esterno, incollandolo al supporto preparato e integrandolo in essi.

- Pavimenti industriali
- Balconi
- Porticati
- Garage sotterranei

### Dati tecnici

Fornitura	profilo angolo esterno angolo interno
Lunghezza della gamba	30 x 60 mm
Lunghezza del profilo	2,0 m
Materiale	PVC

### Preparazione dei supporti

La preparazione del supporto deve essere eseguita come da indicazioni relative al sistema di rivestimento utilizzato. Il supporto deve essere reso stabile. Le difformità più accentuate devono essere precedentemente livellate.

## Modo di lavorazione

1. Accorciare se necessario **HADALAN® HKP3060 9ZH** nella lunghezza desiderata con gli usuali attrezzi da taglio, si consiglia una troncatrice, più o meno professionale.
2. Il profilo viene incollato al supporto con **HADALAN® FC240 22S**. In ambito di pavimentazioni industriali e per un incollaggio definitivo al pavimento il profilo per gusce viene incollato al pavimento con una resina a reazione ad es. **HADALAN® MBH 12E** e l'aggiunta di addensante **HADALAN® SM 57DD** e viene fissato alla parete con **HADALAN® FC240 22S**. Eseguire gli angoli interni ed esterni con gli angoli del profilo.
3. Eseguire i giunti di testa con uno stacco di 2 mm. Anche il collegamento tra profili e/o angoli viene realizzato utilizzando **HADALAN® FC240 22S**, oppure con resina reattiva e l'addensante. Realizzare punti di sovrapposizione piatti e livellati.
4. Per evitare scorrimenti/infiltrazioni al di sotto del rivestimento in prossimità dei profili è necessario eliminare le difformità prima dei lavori di rivestimento utilizzando ad es. una resina reattiva e dell'addensante.
5. Le fasi successive di lavoro del sistema possono essere eseguite ad avvenuta essiccazione del materiale di incollaggio.
6. Utilizzare sempre dei guanti puliti per maneggiare i profili così da evitare di sporcarli.
7. Il profilo per guscia deve essere trattato con il primer previsto nel sistema di rivestimento utilizzato. Qualora venga direttamente ricoperto con un materiale sintetico fluido, il profilo andrà trattato prima con **HADALAN® HV Uni 12E**. In caso di altri sistemi effettuare delle prove preliminari.

## Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® FC240 22S  
HADALAN® Reaktionsharze (resine reattive)  
HADALAN® GVS 12E  
HADALAN® PUR Floor-H 13P  
HADALAN® PUR Floor-E 13P  
HADALAN® LF41 12E  
HADALAN® LF51 12E  
HADALAN® FGM003 57M  
HADALAN® SM 57DD  
HADALAN® DS91 12P  
HADALAN® FBA 12P  
HADALAN® Acryl 10D

## Produttore

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributore

SAVER s.r.l.  
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino  
55054 Massarosa (LU)  
tel. +39 0584 960084  
fax +39 0584 945104  
**e-mail:**  
**ORDINI E SPEDIZIONI:** spedizioni@saveredilizia.it  
**INFO TECNICHE:** info@saveredilizia.it  
**AMMINISTRAZIONE:** amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 10.2021