

**Pigmento in polvere per colorare i rivestimenti**

**Prodotto destinato agli specialisti del settore**

## Caratteristiche

**HADALAN® ColourPowder** è una miscela speciale di pigmento per colorare le resine a reazione.

- Facile da miscelare
- Privo di solventi
- In polvere

## Campi di impiego

**HADALAN® ColourPowder** viene impiegato nel sistema HADALAN® Velo-Balkonsystem per pigmentare e viene aggiunto al prodotto in sistema in loco.

- Balconi
- Loggiati
- Terrazze
- Supporti minerali

## Dati tecnici

Imballo	sacca in PE
Quantità a confezione	0,3 kg
Colori	
Avorio chiaro	RAL 1015
Grigio beige	RAL 1019
Giallo traffico	RaL 1023
Rosso traffico	RAL 3020
Blu segnaletica	RAL 5005
Verde traffico	RAL 6024
Beige grigio	RAL 7006
Grigio brunastro	RAL 7013
Grigio antracite	RAL 7016
Grigio pietra	RAL 7030
Grigio ghiaia	RAL 7032
Grigio chiaro	RAL 7035
Nero corvino	RAL 9005
Bianco puro	RAL 9010
Percent. di particelle solide	100 %
Conservazione e stoccaggio	all'asciutto, teme il gelo, minimo 12 mesi

## Consumo

Quantitativi consigliati:

### **HADALAN® Velo-Base**

confezione da 3 kg - 1 sacca di **HADALAN® ColourPowder**

confezione da 10 kg - 2 sacche di **HADALAN® ColourPowder**

### **HADALAN® Velo-Seal**

confezione da 13 kg - 1 sacca di **HADALAN® ColourPowder**

### **HADALAN® Velo-Flex**

confezione da 3 kg - 1 sacca di **HADALAN® ColourPowder**

## Preparazione dei supporti

Attenersi alle indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti del sistema.

## Modo di lavorazione

Per colorare la massa da rivestimento, il pigmento HADALAN® ColourPowder viene aggiunto al componente A (resina) e miscelato, facendo attenzione a non formare striature, con adeguato trapano (frusta DLX oppure LX).

Poi tutto il componente B (reagente) viene versato nel componente A (resina) e vengono miscelati omogeneamente.

Attenersi alle avvertenze/indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti in sistema.

## Sistema dei prodotti

HADALAN® Velo-Base  
HADALAN® Velo-Seal  
HADALAN® Velo-Flex  
frusta DLX  
frusta LX

## Avvertenze

- I colori riportati sono indicativi e non corrispondono esattamente alla tonalità RAL standard
- Con l'aggiunta di inerti l'effetto del colore viene influenzato, eventualmente fare dei campioni.
- Per le superfici monocromatiche utilizzare soltanto confezioni complete e uniformi. Quantitativi parziali possono portare a difformità di colore.
- Un cambio dell'unità di confezione per una stessa superficie può portare a differenze di colore.
- Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata fra +10°C e +30°C
- Utilizzare soltanto materiale della stessa partita.
- Nel caso di sistemi di rivestimento, che possono essere posati a mano, possono rimanere visibili segni dell'applicazione. Ciò è visibile in particolare in caso di luce radente oppure in caso di grandi superfici; all'occorrenza predisporre una superficie di prova.
- Per mantenere nel tempo la qualità della superficie del rivestimento, si consiglia l'impiego di agenti per la cura e una pulizia regolare del pavimento (si veda l'introduzione al mantenimento/cura dei rivestimenti in resina epossidica HADALAN®).
- Sollecitazioni abrasive portano ad uno sbiancamento sulla superficie.

## Sostanze contenute

Pigmenti colorati

## Norme di sicurezza / suggerimenti

Informazioni più dettagliate sulla sicurezza nel trasporto, stoccaggio e manipolazione sono riportate nella relativa scheda di sicurezza.

## Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

## Produttore

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributore

SAVER s.r.l.  
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino  
55054 Massarosa (LU)  
tel. +39 0584 960084  
fax +39 0584 945104  
**e-mail:**  
**ORDINI E SPEDIZIONI:** spedizioni@saveredilizia.it  
**INFO TECNICHE:** info@saveredilizia.it  
**AMMINISTRAZIONE:** amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 11.2021