

Pasta adesiva bituminosa per pannelli di protezione e drenanti

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

IMBERAL® BEP-F 20B è una pasta collante, inodore, a base di emulsione bituminosa. Non intacca i pannelli di polistirolo.

- Di facile impiego
- Addizionata con fibre
- Inodore
- Elevato potere adesivo

Campi di impiego

IMBERAL® BEP-F 20B viene impiegato come pasta collante per materiali da costruzione leggeri, per l'incollaggio di elementi isolamento su rivestimenti bituminosi a spessore.

- Pannelli in EPS
- Pannelli drenanti
- Sughero, pannelli in lana di legno e leggeri e materiali simili
- Per interni ed esterni

Dati tecnici

Imballo	secchio
Quantità a confezione	22 kg
Pallettizzazione	24 confezioni/pallet
Rapporto peso/volume	1,1 g/cm ³
temperatura di lavorazione	da +5 °C a +35 °C
Rammollimento (R+K)	> 100 °C
Indurito ¹⁾	dopo 1 - 3 giorni
Conservazione e stoccaggio	12 mesi in luogo fresco. Teme il gelo.

Consumo

W1-E	
incollaggio puntiforme	2-3 kg/m ²
W2-E/W3-E	
incollaggio continuo	3-4 kg/m ²

¹⁾ A +20 °C e 60 % di U.R.

Preparazione dei supporti

I supporti devono essere assorbenti, stabili, solidi, privi di polvere, sporcizia e residui di malta. Pulire a fondo i solai. Rimuovere strati sedimentari e impurità.

Modo di lavorazione

IMBERAL BEP-F 20B viene applicato sulla superficie del materiale isolante in modo puntiforme, utilizzando una spatola o cazzuola, oppure servendosi di una spatola a pettine si ricopre l'intera superficie. L'elemento isolante viene dunque fissato al supporto esercitando una pressione e spostandolo in modo oscillatorio per sistemarlo al meglio.

Sistema dei prodotti hahne

sistemi di impermeabilizzazione hahne®

Avvertenze

- Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata da +5 °C a +35°C
- Una volta seccata è rimuovibile soltanto con solventi
- Elementi particolari pesanti durante il processo di presa della pasta dovranno essere puntellati.
- Strati e norme di protezione secondo DIN 18533.

Sostanze contenute

Bitume, emulsionanti, fibre, inerti funzionali.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche. Indossare adeguato abbigliamento di protezione.

Smaltimento

Smaltire in base alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail:
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 4.2021