

## Bandella polipropilene-tessuto

Prodotto destinato agli specialisti del settore

### Caratteristiche

**IMBERAL® DB-PV 89ZH** è una bandella speciale in tessuto di polipropilene elastico trasversalmente e stabile longitudinalmente. **IMBERAL® DB-PV 89ZH** è rivestito da entrambe i lati con tessuto per una adesione ottimale.

- Impermeabile all'acqua
- Elevata elasticità
- Rivestito con tessuto
- Maggiore adesione alla superficie impermeabilizzata
- Resistente all'acqua, alle intemperie e agli alcali

### Campi di impiego

**IMBERAL® DB-PV 89ZH** viene impiegato per la copertura di giunti di movimentazione e giunti strutturali, come anche per la creazione di giunti perimetrali e di contrazione flessibili e impermeabili all'acqua su pareti e pavimenti, in interni, esterni e ambienti umidi/bagnati. Inoltre impiegato per il collegamento di parti costruttive in legno, materiale sintetico e metallo alle impermeabilizzazioni a spessore flessibili modificate polimericamente (FPD).

- Interni ed esterni
- Giunti di movimentazione
- Giunti di contrazione
- Connessioni
- Impermeabilizzazione dello zoccolino

### Dati tecnici

Rotolo	20 m
Larghezza	120 mm, 250 mm, 500 mm
Colore	grigio
Angolo interno*	60 x 60 x 120 mm 25 pezzi/cartone
Angolo esterno*	60 x 60 x 120 mm 25 pezzi/cartone
Stoccaggio e conservazione	teme il gelo, 24 mesi

### Consumo

Per m/lin	1 m
-----------	-----

\* soltanto a cartone

## Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere preparato in base alle indicazioni presenti sulla scheda tecnica del prodotto impermeabilizzante o da incollaggio che si andrà ad impiegare. In linea di principio il supporto deve essere portante, stabile, privo di polvere e altre sostanze che possano pregiudicare l'adesione.

## Modo di lavorazione

Predisporre il materiale impermeabilizzante prescelto come strato di contatto e applicare la bandella in adesione su tutta la superficie evitando bolle. Da ultimo viene eseguita la copertura con l'impermeabilizzante in uso.

## Sistema dei prodotti hahne

PROLASTIC® 55Z  
IMBERAL® RSB 55Z  
IMBERAL® 2K 20B  
IMBERAL® 2K-D 20B  
IMBERAL® 2K Winter 26B  
IMBERAL® S100 90B  
INTRASIT® DSM-Pro 54Z  
INTRASIT® Poly-C1 54Z  
ÖKOPLAST® 1K 20B  
ÖKOPLAST® 2K 20B

## Avvertenze

- Posizionare la bandella ad omega nei giunti di dilatazione e movimentazione.
- Attenersi alle indicazioni di lavorazione riportate sul prodotto impermeabilizzante che si andrà ad impiegare.

## Norme di sicurezza / suggerimenti

Non sono previste particolari precauzioni.

## Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

## Produttore

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributore

SAVER s.r.l.  
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino  
55054 Massarosa (LU)  
tel. +39 0584 960084  
fax +39 0584 945104

### e-mail:

**ORDINI E SPEDIZIONI:** spedizioni@saveredilizia.it

**INFO TECNICHE:** info@saveredilizia.it

**AMMINISTRAZIONE:** amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 8.2021