

INTRASIT® AS 88OS



Stick per taglio chimico

Prodotto destinato agli specialisti del settore



Caratteristiche

INTRASIT® AS 88OS sono bastoncini di fibra imbevuti di materiale per iniezioni a base silanica. I bastoncini impermeabilizzanti sono pronti all'uso e possono essere direttamente inseriti nel foro effettuato per il trattamento di sbarramento. Il materiale da iniezioni idrofobo penetra in profondità all'interno della muratura umida.

- Pronto all'uso
- Applicazione semplice e pulita
- Blocca l'umidità di risalita

Campi di impiego

INTRASIT® AS 88OS viene utilizzato nel risanamento delle murature per effettuare un trattamento di barriera orizzontale a posteriori. A tal scopo i bastoncini imbibiti vengono inseriti all'interno dei fori orizzontali effettuati sulla muratura. Il materiale idrofobo contenuto forma una efficace barriera contro l'umidità e consente in questo modo alla parete di asciugarsi.

- Barriera orizzontale a posteriori
- Tutte le normali murature

Dati tecnici

Imballo	busta in alluminio
Quantità a confezione	10 bastoncini
Lunghezza	180 mm
Diametro	12 mm
Conservazione e stoccaggio	conservare in posizione orizzontale, al fresco e all'asciutto 12 mesi (confezione integra)

Consumo

1 Stick per foro di 18 cm di profondità, ogni 12 cm un foro

Spessore parete	
11,5 cm	0,5 Sticks (90 mm)
24 cm	1,0 Sticks (180 mm)
36 cm	1,5 Sticks (270 mm)
48 cm	2,0 Sticks (360 mm)

INTRASIT® AS 88OS

Modo di lavorazione

1. Effettuare le perforazioni ad una distanza di 12 cm l'una dall'altra (diametro del foro 12 mm, la profondità corrisponde alla lunghezza degli sticks utilizzati + 1 cm). I fori generalmente possono essere effettuati nello spazio della fuga oppure nella fuga più bassa presente, stuccata con malta. Riducete la pressione del trapano ca. 40 mm prima del termine della perforazione.
2. Nel caso in cui residui e/o polvere dovuta alla perforazione impedisca l'inserimento degli stick, liberate il foro oppure soffiateglielo con un getto di aria.
3. Introdurre **INTRASIT® AS 88OS** nel foro finché gli stick non risutino sprofondare per almeno 5 mm

Avvertenze

- Togliere gli sticks man mano che si utilizzano dall'involucro di alluminio.
- Non inserire con la forza gli sticks all'interno del foro.
- La funzionalità del trattamento non viene compromessa qualora, in caso di rottura, gli sticks dovessero sporgere dai fori. I fori vengono sigillati nel risanamento.

Sostanze contenute

Silano, silossano

Norme di sicurezza

Adottare le normali misure di igiene e sicurezza previste per l'impiego di sostanze chimiche. Indossare adeguato abbigliamento antinfortunistico.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021