

## Primer ad azione profonda e consolidante in superficie

Prodotto destinato agli specialisti del settore

### Caratteristiche

**VESTEROL® TG 10D** è un trattamento privo di solventi, di odore flebile, con una elevata capacità di penetrazione.

**VESTEROL® TG 10D** funge da antipolvere e migliora la stabilità dei supporti assorbenti.

- Privo di solventi
- Odore flebile
- Consolida in profondità
- Impiego universale

### Campi di impiego

**VESTEROL® TG 10D** viene impiegato come base per il successivo impiego di pitture in dispersione sintetica e di intonaci minerali o a legante sintetico.

Come primer per successivi rivestimenti su tetti con bituminose e pannelli in fibrocemento. Come consolidante per superfici minerali, supporti assorbenti e leggermente sfarinanti, anche per massetti anidridici.

- Esterni ed interni
- Facciate
- Massetti sfarinanti e polverosi
- Tetti con bituminose e pannelli in fibrocemento
- Legno, pannelli in cartongesso, in fibre dure e pannelli in truciolato

### Dati tecnici

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Imballo                            | taniche in PE         |
| Quantità a confezione              | 20 l / 5 l            |
| Pallettizzazione                   | 24 / 120 confez/pal   |
| Densità                            | 1,01 kg/l             |
| Temperatura di lavorazione         | da +5 °C a +35 °C     |
| Tempo di asciugatura <sup>1)</sup> | ca. 2 ore             |
| Conservazione e stoccaggio         | 12 mesi, teme il gelo |

### Consumo

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Per ogni mano | ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> |
|---------------|---------------------------|

<sup>1)</sup> A +20°C e 60% di umidità relativa.

## Preparazione dei supporti

I supporti devono essere puliti e privi di parti incoerenti.

## Modo di lavorazione

Direttive DIN 18550 intonaco.

1. La stesura avviene a spazzola, a pennello o a spruzzo.
2. I rivestimenti successivi devono essere applicati a completa asciugatura di **VESTEROL® TG 10D**.
3. Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua.

## Sistema dei prodotti hahne

DAKORIT® sistemi di protezione per tetti

VESTEROL® sistemi di intonacatura

HADALAN® sistemi di protezione per pavimenti

## Sostanze contenute

Sostanze sintetiche in dispersione, leganti.

## Norme di sicurezza / suggerimenti

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza per il trasporto, magazzinaggio e manipolazione si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

## Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

## Produttore

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributore

SAVER s.r.l

Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino

55054 Massarosa (LU)

tel. +39 0584 960084

fax +39 0584 945104

**e-mail:**

**ORDINI E SPEDIZIONI:** spedizioni@saveredilizia.it

**INFO TECNICHE:** info@saveredilizia.it

**AMMINISTRAZIONE:** amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021