

# HADALAN® PUR Floor-H 13P



Poliuretanowa masa samorozlewna, barwna, twarda



## Właściwości

**HADALAN® PUR Floor-H 13P** jest nie zawierającą rozpuszczalników, 2 składnikową żywicą poliuretanową. Dzięki twardoplastycznym właściwościom oraz bardzo odpornej na ścieranie powierzchni zapewnia wysoką ochronę przez obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi. Paroszczelna powierzchnia chroni przez szkodliwym wnikaniem agresywnych cieczy i środków czyszczących.

- Bardzo odporny na ścieranie
- Szybko osiąga wytrzymałość końcową
- Szybka odporność na obciążenia mechaniczne
- Bardzo dobra odporność na chemikalia
- Nie przepuszcza cieczy
- Samorozlewny
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Długotrwała wytrzymałość przy stałym obciążeniu wilgocią
- Spełnia wymagania normy DIN 425 (badanie obciążenia kółkami do krzesel)
- Spełnia wymagania DVGW/BGR 181 (R9 - R11)

## Zastosowanie

**HADALAN® PUR Floor-H 13P** służy do wykonywania barwionych powłok samorozlewnych i strukturalnych, odpornych na wysokie obciążenia w obiektach przemysłowych i usługowo-handlowych. Może być stosowany na związanych cementem powierzchniach posadzek w przemyśle. Powłoki antypoślizgowe uzyskuje się przez posypanie odpowiednimi dodatkami.

## Dane techniczne

Opakowanie  
Pojemnik kombi  
Składnik A, żywica  
Składnik B, utwardzacz  
Stosunek składników mieszanki, wagowo  
Forma dostawy  
Barwa  
Gęstość po wymieszaniu  
Gęstość, razem z  
**HADALAN® FGM003 57M**  
Temperatura stosowania  
Czas stosowania<sup>1)</sup>  
Możliwość nakładania kolejnych materiałów i chodzenia<sup>1)</sup>  
Wytrzymałość końcowa  
max. wytrzymałość na rozciąganie  
Twardość wg Shore'a  
Ścieranie na wałku Tabera  
Przechowywanie

## Zużycie

HADALAN® PUR Floor-H 13P

**HADALAN® PUR Floor-H 13P**



**Przygotowanie podłoża**

**HADALAN® PUR Floor-H 13P**



**Wykonanie**

**Produkty systemowe hahne**

## Ważne wskazówki

.

## Składniki

## Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

## Usuwanie odpadów

## Producent

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Dystrybutor

Sievert Polska Sp. z o.o.  
Ul. Nyska 36  
57-100 Strzelin  
Tel.: +48 71 392 72 20  
e-mail: info@sievert.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 7.2023