

Niezawierający rozpuszczalników, dający się nakładać przez smarowanie i natrysk preparat do pielęgnacji świeżego betonu

Właściwości

HADALAN® C 10D jest produkowanym na bazie dyspersji tworzywa sztucznego środkiem chroniącym świeży beton przed wysychaniem, który po wyschnięciu jest przezroczysty.

Zapobiega zbyt szybkiemu odparowywaniu wody zarobowej, zmniejsza skłonność do powstawania rys skurczowych i dzięki wystarczająco dłuższej hydratacji podwyższa wytrzymałość cementu na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu.

Nie wpływa ujemnie na przyczepność nakładanych później powłok i nie posiada uciążliwego zapachu.

- Nie zawiera rozpuszczalników
- Chroni przed wysuszeniem
- Przezroczysty
- Polepsza przebieg hydratacji
- Redukuje skłonność do powstawania rys skurczowych

Zastosowanie

HADALAN® C 10D do pielęgnacji świeżego betonu i polepszenia przebiegu procesu hydratacji.

Jako ochrona przed przeciągiem, mocnym nasłonecznieniem i niską wilgotnością powietrza.

Obszar zastosowań:

- Powierzchnia świeżego betonu

Dane techniczne

Opakowanie	kanister polietylenowy
Pojemnik	20 kg
Forma dostawy	24 kanistry na palecie
Temperatura stosowania	+ 5 °C do + 35 °C
Składowanie	w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, co najmniej 12 miesięcy

Zużycie

Na warstwę	0,15 - 0,2 kg/m ²
------------	------------------------------

Wykonanie

1. **HADALAN® C 10D** należy przed użyciem wymieszać.
2. Nierozcieńczony materiał nakładać przez malowanie lub natrysk na świeży beton bezpośrednio po betonowaniu.
3. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić wodą natychmiast po ich użyciu.

Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia należy zwiększyć podane ilości zużycia materiału na warstwę

Ważne wskazówki

- Przestrzegać temperatury stosowania od + 5 °C do + 35 °C.
- Przed nałożeniem materiału beton lub jastrych nie może być związany.
- Na powierzchniach narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych należy się liczyć z możliwością lekkiego zżółknięcia.

Składniki

Dyspersja tworzywa sztucznego

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów

Da wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Producent

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Dystrybutor

Sievert Polska Sp. z o.o.
Ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
Tel.: +48 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 7.2023