

# HADALAN® EPV 38L



## Solvent içeren ürünler için solvent karışımı / inceltici

### Özellikler

HADALAN® EPV 38L üniversal olarak kullanılabilinen solvent karışımıdır.

### Uygulama

HADALAN® EPV 38L kalıntıların çözünmesi, PU sistemlerin viskozite ayarı ile birlikte el aletlerinin temizlenmesi amacıyla kullanılabilir.

### Uygulama alanları:

- Poliüretan ve epoksi reçineler
- HADALAN® ve DAKORIT® ürünleri

### Teknik bilgiler

Paketleme	Saç Bidon/Saç Şişe
Bağ	10 l / 1 l (11 x 1 l/kart.)
Teslimat şekli	75 Bağ/Palet
Yoğunluk	0.89 kg/l
Depolama	Yakl. 24 ay

### Tüketim

Uygulamaya bağlı olarak değişken

HADALAN® EPV 38L



## Uygulama

El aletlerinin ve solvente dayanıklı yüzeylerin temizliği **HADALAN® EPV 38L** ile yapılabilir; ancak, yüzeyde bulunan kalıntıların kurumamış olması gereklidir. Seyreltme işlemi için, **HADALAN® EPV 38L** katıldıkça malzeme sürekli karıştırılmalıdır. Seyreltme için gerekli miktar ilgili ürünün teknik föyünde belirtilmiştir.

## Önemli uyarılar

- İç mekanda kullanılması halinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
- Yanıcı çözücü madde içerir.
- Kullanım sırasında koruyucu eldiven, gözlük, serpintiden koruyucu malzeme kullanılmalıdır.

## İçindekiler

Organik çözücü maddeler

## İş güvenliği / Öneriler

Nakliyede güvenlik, depolama ve kullanım ile ilgili daha yakın bilgileri güvenlik bilgileri sayfası altında bulabilirsiniz.

## İmha

Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

## Üretici

Heinrich Hahne GmbH & Co KG  
Heinrich-Hahne-Weg 11  
D-45711 Datteln

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir.

Güncelleme tarihi: 2.2016