

# Leistungserklärung

**IMBERAL® SKB 89B**

**Heinrich Hahne GmbH & Co. KG**  
 Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln  
 Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
 E-Mail: info@hahne-bautenschutz.de  
 www.hahne-bautenschutz.de

**Nummer der Leistungserklärung**

DoP18-004

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

IB1.402-DoP18-004

**Verwendungszweck 1:**

Kaltselbstklebende Bitumendichtbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser – Typ A und Typ T, PE-Folie beschichtet mit Polymerbitumen

**Hersteller:**

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG, Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln

**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 2+, System 3 für Brandverhalten

**Harmonisierte Norm:**

EN 13969:2007

**Notifizierte Stelle:**

Die notifizierte Stelle SKZ - TeConA GmbH, Kennnummer NB 1213, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nachdem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1213-CPD-3938

Die notifizierte Stelle Prüfinstitut Hoch Kennnummer NB 1508 hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. KP-Hoch-05686

**Erklärte Leistung(en):**

Brandverhalten	E
Zug-Dehnungs-Verhalten	
Zugfestigkeitsverhalten in Längsrichtung	≥ 200 N/50 mm
Zugfestigkeitsverhalten in Querrichtung	≥ 200 N/50 mm
Dehnungsverhalten in Längsrichtung	≥ 150 %
Dehnungsverhalten in Querrichtung	≥ 150 %
Widerstand gegen statische Belastung	Verfahren B: 5 kg
Widerstand gegen Weiterreißen	≥ 140 N
Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 200 mm (Verfahren A) ≥ 600 mm (Verfahren B)
Schwerwiderstand der Fugennähte	≥ 200 N/50 mm
Kaltbiegeverhalten	≤ -30 °C
Wasserdichtheit	bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien	bestanden

**Verwendungszweck 2:**

Kaltselfstklebende Bitumendichtbahn als Mauersperrbahn

**Hersteller:**

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG, Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln

**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 3

**Harmonisierte Norm:**

EN 14967:2006

**Notifizierte Stelle:**

Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH, Kennnummer NB 1213, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 95193/11-I

**Erklärte Leistung(en):**

Brandverhalten	E
Wasserdichtheit	bestanden
Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 200 mm (Verfahren A) ≥ 600 mm (Verfahren B)
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien	bestanden
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	bestanden
Kaltbiegeverhalten	≤ -30 °C

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Klaus Schmidt-Falk  
Geschäftsführer

Datteln, 05.07.2018  
Ort und Datum