

Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE nr 574/2014)

IMBERAL[®] SKB 89B

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SIEVT-110826-00-EN13969-EN14967

Zastosowanie:

Samoprzylepna na zimno membrana bitumiczna przeciw wilgoci gruntowej i wodzie- typ A i typ T pokryta, bitumem z dodatkiem polimerów.

Producent:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück;
Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+ ; system 3 dla reakcji na ogień

Sharmonizowana norma techniczna :

EN 13969:2007

Notyfikowana jednostka:

Notyfikowana jednostka SKZ – TeConA GmbH, nr identyfikacyjny NB 1213, prowadziła pierwszą inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, jak również bieżący nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji według systemu 2+ i wydała co następuje: Świadectwo zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 1213-CPD-3938.

Notyfikowana jednostka Prüfinstitut Hoch, nr identyfikacyjny 1508 prowadziła określenie klasy reakcji na ogień i wydała co następuje: raport badań nr KP-Hoch-05686

Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	Klasa E
Reakcja na ciągnięcie i rozciąganie	
wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne	≥ 200 N/50 mm
wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	≥ 200 N/50 mm
wydłużenie względne wzdłuż	≥ 150 %
wydłużenie względne w poprzek	≥ 150 %
Wytrzymałość na obciążenie statyczne	Metoda B: 5 kg
Wytrzymałość na rozdieranie	≥ 140 N
Wytrzymałość na uderzenie	≥ 200 mm (metoda A) ≥ 600 mm (metoda B)
Wytrzymałość złącza	≥ 200 N/50 mm
Giętkość w niskich temperaturach	≤ -30 °C
Wodoszczelność	spełnia
Trwałość po sztucznym starzeniu:	spełnia
Trwałość po działaniu chemikalii	spełnia

Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienionego rozporządzeniem delegowanym (UE nr 574/2014)

IMBERAL[®] SKB 89B

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SIEVT-110826-00-EN13969-EN14967

Zastosowanie:

Samoprzylepna na zimno membrana bitumiczna jako hydroizolacja pozioma .

Producent:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück;
Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

Sharmonizowana norma techniczna :

EN 14967:2006

Notyfikowana jednostka:

Notyfikowana jednostka SKZ – TeConA GmbH, nr identyfikacyjny NB 1213, prowadziła określenie typu wyrobu według systemu 3 i wydała co następuje: Raport Badań nr 95193/11-I.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	spełnia
Wytrzymałość na uderzenie	≥ 200 mm (metoda A) ≥ 600 mm (metoda B)
Trwałość po działaniu chemikalii	spełnia
Trwałość po sztucznym starzeniu:	spełnia
Giętkość w niskich temperaturach	≤ -30 °C

Właściwości użytkowe tego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami. Za wydanie tej deklaracji zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Podpisał za producenta i w imieniu producenta:

Michael Fooker

Osnabrück, 11.12..2020
Miejsce i data

Dr. Michael Fooker
Leiter Forschung & Entwicklung