

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014



DAKORIT® PUR1K 30P

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SIEVT-110819-00-ETA05-0129-W3

Verwendungszweck:

Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf Basis von Polyurethan

Hersteller:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Europäisch technische Bewertung:

ETA-05/0129 vom 4. August 2015
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
0432 Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Erklärte Leistung(en):

Nutzungsdauer	W3
Klimazonen	M und S
Widerstand gegen mechanische Beschädigung	P1 bis P4
Dachneigung	S1 bis S4
Niedrigste Oberflächentemperatur	TL4
Höchste Oberflächentemperatur	TH4
Beanspruchung durch Feuer von außen EN 13501-5	B _{ROOF} (t _i)
Brandverhalten EN 13501-1	E
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	≈ 2310
Wasserdichtheit	bestanden
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD
Widerstand gegenüber Windlasten	≥ 50 kPa
Rutschhemmung	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, 08.09.2020
Ort und Datum

Dr. Michael Fooker
Leiter Forschung & Entwicklung